



---

# CONTI® SYNCHROFORCE CXP

Datenblatt

**Beratung & Vertrieb:**

**Hilger u. Kern GmbH  
Industrietechnik**

+49 621 3705-0  
+49 621 3705-200

Käfertaler Straße 253  
68167 Mannheim  
Deutschland

info@hilger-kern.de  
www.hilger-kern.de


# CONTI® SYNCHROFORCE CXP

Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten

## Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- PAK Kategorie 2 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- Antistatisch nach ISO 9563
- Bedingt ölbeständig
- Ozonbeständig
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Geeignet für Gegenbiegung / Rückspanrollen
- Wartungsfrei
- Erhöhte Leistung

## Riemenaufbau:



## HTD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
HTD 3M CXP	111 - 1569
HTD 5M CXP	200 - 2000
HTD 8M CXP	288 - 3808
HTD 14M CXP	966 - 4578

## STD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
STD S8M CXP	440 - 2848

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disclosure](http://www.contitech.de/disclosure)