


Maschinenschuhe Nivellierschuhe: Nylon

Produktbeschreibungen

Bestellbeispiel

S	30	T	A	Y	
					
					Material
					Y = Nylon
					Anti-Rutsch-Platte
					A = Ja N = Nein
					Verank.-Löcher
					B = Ja T = Nein
					Durchmesser
					S = Schwenkfuß
					Typ



Gelenkstellfuß

Gelenkstellfuß	Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Lochdurchm. [mm]	Belastung, lbs	Belastung, daN [kg]
S30	30	28	-	-	650	300
S40	40	28	-	-	900	400
S60	60	28	-	-	1.000	450
S80	80	28	55	9	1.000	450
S100	100	28	74	9	1.400	650
S120	120	28	94	9	1.400	650



Gelenkbolzen

Gelenkgewindebolzen	A	A	A	A	A	A	A
Länge, 1.5 in	1/4-20	5/16-18	-	-	-	-	-
Länge, 2.0 in	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13	-	-	-
Länge, 4.0 in	-	-	3/8-16	1/2-13	5/8-11	3/4-10	1-8
Länge, 6.0 in	-	-	3/8-16	1/2-13	5/8-11	3/4-10	1-8
Länge, 8.0 in	-	-	-	-	5/8-11	3/4-10	1-8
Länge, 30 mm	M 6	-	-	-	-	-	-
Länge, 40 mm	M 6	M 6	M 10	-	-	-	-
Länge, 66 mm	-	-	-	M 12	-	-	-
Länge, 80 mm	-	M 6	M 10	-	-	-	-
Länge, 100 mm	-	-	-	M 12	M 16	M 20	M 24
Länge, 150 mm	-	-	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
Länge, 200 mm	-	-	-	-	-	M 20	M 24

Standard:

Die LN-Serie wird nicht mit Mutter oder Beilagscheiben geliefert.



Hilger u. Kern GmbH

Hilger u. Kern GmbH · Käfertaler Str. 253 · 68167 Mannheim · DEUTSCHLAND
Tel. +49 621 3705-249 · Fax +49 621 3705-402 · info@hilger-kern.de · www.hilger-kern.com